




Подсказка!

Системы фильтрации с гарантией чистой воды
 Для каждого водоема, будь то садовый пруд с рыбой или без, экологический биотоп или современный дизайн бассейна – в ассортименте продукции фирмы OASE найдется подходящий фильтр. И, конечно же, с гарантией чистой воды!
 Дополнительную информацию Вы найдете на странице 222 или же:

www.oase-livingwater.com



Системы фильтрации OASE: Гарантия чистой воды

Каждый пруд требует индивидуального подхода к системе фильтрации. Будь то большой или маленький, с рыбой или без – оптимальный выбор продукции OASE облегчит Вам принятие правильного решения.

Система фильтрации состоит из:

- насоса для подачи воды в фильтр
- фильтра для пруда, отвечающего за биологическую / механическую очистку, и
- УФ очистителя для борьбы со взвешенными водорослями и патогенными микроорганизмами.

Факторы, такие как тип, объем пруда и наличие рыбы определяют использование погружного, проточного, напорного или модульного фильтра.

В зависимости от размера, размещения и условий пруда, сада или террасы, очень важным является правильное проектирование.

Правильным является планирование оптимальной системы фильтрации уже во время строительства пруда: например, фильтр для пруда может одновременно обеспечивать водой ручей. В этом случае идеальным решением станут наши напорные фильтры BioPress и FiltoClear.

Прежде чем выбрать фильтр оптимального размера, необходимо правильно посчитать объем пруда!

При определении точного объема необходимо помнить золотое правило:
объем пруда в м³ = длина x ширина x глубина

Пример: 3 м x 4 м x 1 м = 12 м³ равно 12000 литров

Наличие рыбы также имеет значение при выборе фильтра. Чем больше рыбы в пруду, тем больше питательных веществ в воде и, следовательно, тем мощнее должен быть фильтр.

Вместе с OASE это не проблема:

Разработанная компанией OASE специальная вращающаяся таблица позволяет легко выбрать все необходимые компоненты для каждого отдельного проекта: Получите больше информации о системах фильтрации OASE от Вашего продавца-консультанта.

На странице www.oase-livingwater Вы найдете продавца продукции OASE в Вашем регионе.



Кратко о системах фильтрации OASE

Краткий обзор четырех категорий фильтров с описанием главных характеристик соответствующей системы.

Погружные фильтры (страница 88)

С помощью погружных фильтров OASE Вы можете создать красивый водный объект при максимальном сохранении свободного пространства.

Подходит:

- для декоративных резервуаров, таких как оцинкованные емкости или винные бочки
- для готовых резервуаров, объемом до 5000 литров
- для небольших прудов
- в качестве вспомогательного фильтра с фонтаном



Filtral UVC 5000 (CTAPT) Filtral UVC 2500 (CTAPT)

Напорные фильтры (Начиная со страницы 90)

Напорные фильтры предназначены для использования в прудах небольшого и среднего размера. При необходимости вода может подаваться на возвышенность в ручьи, так как давление, создаваемое насосом, в фильтре не изменяется

Новинка!

Подходит для:

- Прудов среднего размера объемом до 30 м³
- Ручьев или фонтанов с непосредственной подачей воды
- Архитектурных резервуаров без визуальной технологии



BioPress Set 6000 (CTAPT) FiltoClear Set 12000 (ППО)

Проточные фильтры (начиная со страницы 96)

Проточные фильтры используются в средних и больших водоемах и прудах с карпами кои. Размещаются выше уровня воды на краю пруда или в начале ручья для того, чтобы вода стекала обратно в пруд под действием гравитации

Подходит для:

- Больших прудов, объемом до 140 м³
- Прудов с рыбой
- Больших проточных мощностей



BioTec ScreenMatic Set 40000



BioSmart Set 5000 (CTAPT) FiltoMatic CWS Set 7000 (ППО)

Модульные фильтры (начиная со страницы 114)

Будь то большие естественные пруды или плавательные пруды, пруды с карпами кои – модульные фильтры дают неограниченные возможности модификации.

Подходит для:

- Больших прудов, плавательных прудов, озер и водоемов с карпами кои



ProfiClear Premium

Сравнительные характеристики фильтров

ProfiClear Premium

- Оптимальное решение для прудов кои, плавательных прудов и других больших водоемов
 - Новое поколение модульных фильтров для профессиональной чистоты воды
 - Интеллектуальная система самоочистки и саморегулирования
- Подробнее на странице 114

***Важно:**
при проектировании нового пруда с карпами кои необходимо помнить, что минимальный объем пруда в этом случае должен составлять 5 м³!

- Пруды с водными растениями, без рыбы
- Пруды с водными растениями и количеством рыбы до 1 кг на 1000 л
- Пруды с водными растениями и количеством рыбы до 1 – 3 кг на 1000 л (пруды кои)



Погружной фильтр Filtral UVC



Напорный фильтр FiltroClear Set



Проточный фильтр BioSmart



Проточный фильтр FiltroMatic CWS

Комплект	Погружные фильтры	Мощность УФ	Насос для фильтра и ручья	+ Аэратор (Аксессуары)	Для пруда объем в м³			Артикул
Пояснения к таблице: В продаже Вы можете найти полные комплекты для фильтрации. Другое распределение по группам содержит возможные дополнительные комбинации для других различных размеров прудов и требований.								
Filtral UVC 2500	(Встроенный фильтр)	7 Вт (встроенный УФ)	(встроенный насос)	–	2.5	1.3	–	50446
Filtral UVC 5000	(Встроенный фильтр)	11 Вт (встроенный УФ)	(встроенный насос)	–	5.0	2.5	–	57379
Гарантия чистой воды *C, как указано Secchi, визуально до глубины 1 м.								

Комплект	Погружные фильтры	Мощность УФ	Насос для фильтра и ручья	+ Аэратор (Аксессуары)	Для пруда объем в м³			Артикул
Пояснения к таблице: В продаже Вы можете найти полные комплекты для фильтрации. Другое распределение по группам содержит возможные дополнительные комбинации для других различных размеров прудов и требований.								
BioPress								
Set 4000	BioPress 4000	7 Вт (встроенный УФ)	FP 1500	–	4	2	1	50499
Set 6000	BioPress 6000	9 Вт (встроенный УФ)	FP 2500	–	6	3	1.5	50453
Set 10000	BioPress 10000	14 Вт (встроенный УФ)	FP 3500	–	10	5	2.5	50455
Следующие значения подразумеваются для комплектов BioPress Set: 5 м 1" шланг и высота нагнетания макс. 0.5 м								

Комплект	Погружные фильтры	Мощность УФ	Насос для фильтра и ручья	+ Аэратор (Аксессуары)	Для пруда объем в м³			Артикул
Пояснения к таблице: В продаже Вы можете найти полные комплекты для фильтрации. Другое распределение по группам содержит возможные дополнительные комбинации для других различных размеров прудов и требований.								
FiltroClear								
	FiltroClear 3000	9 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Classic 2500	–	1.5	0.75	–	
				+ OxyTex CWS Set 400	1.7	1	–	
Set 3000	FiltroClear 3000	9 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 4000	–	3	1.5	–	50864
				+ OxyTex CWS Set 400	3.5	1.8	–	
	FiltroClear 6000	11 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 4000	–	4	2	–	
				+ OxyTex CWS Set 400	4.5	2.5	–	
Set 6000	FiltroClear 6000	11 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 6000	–	6	3	–	50867
				+ OxyTex CWS Set 400	7	3.5	–	
	FiltroClear 12000	18 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 4000	–	6	3	1.5	
				+ OxyTex CWS Set 1000	7	3.5	1.5	
	FiltroClear 12000	18 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 6000	–	8	4	2	
				+ OxyTex CWS Set 1000	10	5	2.5	
Set 12000	FiltroClear 12000	18 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 8000	–	12	6	3	51250
				+ OxyTex CWS Set 1000	14	7	3.5	
	FiltroClear 16000	24 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 6000	–	9	5	2.5	
				+ OxyTex CWS Set 1000	10	5	2.5	
	FiltroClear 16000	24 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 8000	–	12	6	3	
				+ OxyTex CWS Set 1000	15	8	4	
Set 16000	FiltroClear 16000	24 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 10000	–	16	8	4	51253
				+ OxyTex CWS Set 1000	19	9.5	5	
	FiltroClear 20000	36 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 10000	–	18	9	4.5	
				+ OxyTex CWS Set 2000	22	11	5.5	
Set 20000	FiltroClear 20000	36 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 12000	–	20	10	5	50877
				+ OxyTex CWS Set 2000	25	12.5	6	
	FiltroClear 30000	55 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 12000	–	26	13	6.5	
				+ OxyTex CWS Set 2000	32	16	8	
Set 30000	FiltroClear 30000	55 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 16000	–	30	15	7.5	50885
				+ OxyTex CWS Set 2000	36	18	9	

В спецификациях размеров пруда, показанных выше, (FiltroClear / Комплект) учитывались значения 1 м высоты нагнетания и 5 м 1 1/2" шланг. Для более длинных шлангов и / или большего значения высоты нагнетания должны использоваться насосы мощнее. Гарантия чистой воды *C, согласно указанной Secchi глубины проникновения света 1м. В случае больших колебаний температуры, потеря при трении в шлангах длиной более 5 м или же размещения пруда в месте, открытом для прямого солнечного света (южная сторона), потребуются более тщательное проектирование.

Комплект	Проточные фильтры	УФ Очиститель Мощность УФ	Насос для фильтра и ручья	+ Аэратор (Аксессуары)	Для пруда объем в м³			Артикул
Пояснения к таблице: В продаже Вы можете найти полные комплекты для фильтрации. Другое распределение по группам содержит возможные дополнительные комбинации для других различных размеров прудов и требований.								
BioSmart								
Set 5000	BioSmart 5000	7 Вт (Встроенный УФ)	FP 1500	–	5	2.5	1.3	50525
Set 7000	BioSmart 7000	9 Вт (Встроенный УФ)	FP 2500	–	7	3.5	1.7	50449
Set 14000	BioSmart 14000	11 Вт (Встроенный УФ)	FP 3500	–	14	7	3.5	50451
	BioSmart UVC 16000	11 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Classic 2500	–	8	4	2	
	BioSmart UVC 16000	11 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Classic 3500	–	12	6	3	
	BioSmart UVC 16000	11 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Classic 5500	–	16	8	4	
	BioSmart 30000	Bitron C 24 Вт	AquaMax Eco Classic 3500	–	14	7	3.5	
	BioSmart 30000	Bitron C 24 Вт	AquaMax Eco Classic 5500	–	20	10	5	
	BioSmart 30000	Bitron C 36 Вт	AquaMax Eco Classic 5500	–	24	12	6	
Set 20000	BioSmart 20000	18 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Classic 5500	–	20	10	5	51238
Set 30000	BioSmart 30000	36 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Classic 8500	–	30	15	7.5	51240
Следующие значения рассмотрены для комплектов BioSmart Sets 5000 / 7000 / 14000 / 16000: 3 м 3/4" шланг и высота нагнетания макс. 0.5 м Следующие значения рассмотрены для комплектов BioSmart Sets 20000 / 30000: 5 м 1 1/2" шланг и высота нагнетания макс. 0.5 м								

Комплект	Проточные фильтры	УФ Очиститель Мощность УФ	Насос для фильтра и ручья	+ Аэратор (Аксессуары)	Для пруда объем в м³			Артикул
Пояснения к таблице: В продаже Вы можете найти полные комплекты для фильтрации. Другое распределение по группам содержит возможные дополнительные комбинации для других различных размеров прудов и требований.								
FiltroMatic								
CWS Set 7000	FiltroMatic CWS 7000	11 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 4000	–	7	3.5	1.8	50865
				+ OxyTex CWS Set 400	8.5	4.5	2.3	
CWS Set 14000	FiltroMatic CWS 14000	24 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 6000	–	14	7	3.5	50866
				+ OxyTex CWS Set 1000	17	8.5	4.5	
CWS Set 25000	FiltroMatic CWS 25000	24 Вт (Встроенный УФ)	AquaMax Eco Premium 8000	–	25	12.5	7	50872
				+ OxyTex CWS Set 2000	31	15.5	8.5	
Высота нагнетания от 0 до 1.2 м и длина шланга 5 м диаметром 1 1/2" учитывались для размеров прудов, показанных выше (FiltroMatic CWS). Для шлангов большей длины и / или большей высоты нагнетания необходимо использовать насосы большей мощности. Гарантия чистой воды *C согласно указанной Secchi глубины проникновения света 1м.								

Комплект	Проточные фильтры	УФ Очиститель Мощность УФ	Насос для фильтра и ручья	+ Аэратор (Аксессуары)	Для пруда объем в м³			Артикул
Пояснения к таблице: В продаже Вы можете найти полные комплекты для фильтрации. Другое распределение по группам содержит возможные дополнительные комбинации для других различных размеров прудов и требований.								
BioTec								
	BioTec ScreenMatic 12	Bitron C 36 Вт	AquaMax Eco Premium 6000/12 B	–	20	10	5	
	BioTec ScreenMatic 12	Bitron C 36 Вт	AquaMax Eco Premium 8000	–	28	14	7	
	BioTec ScreenMatic 12	Bitron C 36 Вт	AquaMax Eco Premium 10000	–	30	15	8	
BioTec ScreenMatic Set 40000	BioTec ScreenMatic 12	Bitron C 36 Вт	AquaMax Eco Premium 12000	–	40	20	10	50875
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 Вт	AquaMax Eco Premium 6000/12 B	–	24	12	6	
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 Вт	AquaMax Eco Premium 8000	–	32	16	8	
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 Вт	AquaMax Eco Premium 10000	–	36	18	9	
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 Вт	AquaMax Eco Premium 12000/12B	–	44	22	11	
BioTec ScreenMatic Set 54000	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 Вт	AquaMax Eco Premium 16000	–	54	27	14	50882
	BioTec 30	Bitron C 72 Вт	AquaMax Eco Premium 12000/12B	–	50	25	13	
	BioTec 30	Bitron C 72 Вт	AquaMax Eco Premium 16000	–	65	32	16	
	BioTec 30	Bitron C 72 Вт	AquaMax Eco Twin 20000	–	70	35	18	
	BioTec 30	Bitron C 72 Вт	AquaMax Eco Twin 30000	–	100	50	25	
	BioTec 30	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Premium 12000/12B	–	68	34	17	
	BioTec 30	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Premium 16000	–	90	45	22	
	BioTec 30	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Twin 20000	–	100	50	25	
	BioTec 30	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Twin 30000	–	120	60	30	
	BioTec ScreenMatic 36	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Premium 12000/12B	–	80	40	20	
	BioTec ScreenMatic 36	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Premium 16000	–	110	55	25	
	BioTec ScreenMatic 36	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Twin 20000	–	120	60	30	
	BioTec ScreenMatic 36	Bitron C 110 Вт	AquaMax Eco Twin 30000	–	140	70	35	

Высота нагнетания 1 м и длина шланга 5 м диаметром 1 1/2" учитывались для размеров прудов, показанных выше (BioTec). Для шлангов большей длины и / или большей высоты нагнетания необходимо использовать насосы большей мощности. Гарантия чистой воды *C согласно указанной Secchi глубины проникновения света 1м. В случае больших колебаний температуры, потеря при трении в шлангах длиной более 5 м или же размещения пруда в месте, открытом для прямого солнечного света (южная сторона), потребуются более тщательное проектирование.