

Насосы для фильтров и ручьев – сравнительная характеристика

Предыдущие модели	Максимальная производительность (л/ч)	Максимальная производительность (л/мин.)	Максимальная высота подачи воды (м)	Энергопотребление (Вт)	Номинальное напряжение	Вес нетто (кг)	Длина кабеля питания (м)	Гарантия * (дополнительная гарантия)	Соединение, напорная сторона	Возможность сухой установки	Морозостойкость до -20 °С	Возможность установки на плавательном пруду	Возможность установки в плавательном пруду	Тип двигателя*	Электронное регулирование	Корзина фильтра из нержавеющей стали	Возможность подключения к фильтру	CE/DE-GS	Артикул	Страница в каталоге
Насосы для фильтров и ручьев																				
AquaMax Eco Classic 2500	AquaMax 2000	2400	40	2.00	40	220-240 В/50 Гц	1.90	10.00	3	1"				SM					51086	66
AquaMax Eco Classic 3500	AquaMax Eco 3500	3600	60	2.20	45	220-240 В/50 Гц	3.40	10.00	3 + 2	1½"				SE					51092	66
AquaMax Eco Classic 5500	AquaMax Eco 5500	5300	88	2.80	60	220-240 В/50 Гц	3.40	10.00	3 + 2	1½"				SE					51096	66
AquaMax Eco Classic 8500	AquaMax Eco 8500	8300	138	3.20	80	220-240 В/50 Гц	4.40	10.00	3 + 2	1½"				SE					51099	66
AquaMax Eco Classic 11500	-	11000	183	3.30	100	220-240 В/50 Гц	4.40	10.00	3 + 2	1½"				SE					51102	66
AquaMax Eco Classic 14500	-	13600	227	3.40	135	220-240 В/50 Гц	5.40	10.00	3 + 2	1½"				SE					51104	66
AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco CWS 4000	4000	66	3.30	40	220-240 В/50/60 Гц	5.30	10.00	3 + 2	2"				EC					50734	68
AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco CWS 6000	6000	100	3.70	50	220-240 В/50/60 Гц	5.30	10.00	3 + 2	2"				EC					50736	68
AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco CWS 8000	8000	133	4.10	65	220-240 В/50/60 Гц	5.30	10.00	3 + 2	2"				EC					50740	68
AquaMax Eco Premium 10000	-	10000	166	4.70	88	220-240 В/50/60 Гц	5.30	10.00	3 + 2	2"				EC					51078	68
AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco 12000	12000	200	5.00	110	220-240 В/50/60 Гц	5.40	10.00	3 + 2	2"				EC					50742	68
AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco 16000	15600	260	5.20	145	220-240 В/50/60 Гц	5.40	10.00	3 + 2	2"				EC					50745	68
AquaMax Eco Premium 6000/12B	AquaMax Eco 6000/12 B	6000	100	3.20	55	230 В/50 0Гц/12В Пост.ток	8.70	2.50 + 8.00	3 + 2	2"				EC					50730	70
AquaMax Eco Premium 12000/12B	-	11400	190	3.20	90	230В/50 0Гц/12В Пост.ток	10.60	2.50 + 8.00	3 + 2	2"				EC					50382	70
AquaMax Dry 6000	-	6000	100	2.20	75	220-240 В/50 Гц	3.10	10.00	3 + 2	1½"				AS					50393	72
AquaMax Dry 8000	-	7500	125	3.00	100	220-240 В/50 Гц	3.20	10.00	3 + 2	1½"				AS					50066	72
AquaMax Dry 16000	-	13500	225	5.00	230	220-240 В/50 Гц	5.00	10.00	3 + 2	1½"				AS					50068	72
AquaMax Eco Twin 20000	Promax 20000	20000	335	4.50	198	220-240 В/50/60 Гц	11.00	10.00	3 + 2	2"				EC					50708	74
AquaMax Eco Twin 30000	Promax 30000	27000	450	5.20	320	220-240 В/50/60 Гц	11.00	10.00	3 + 2	2"				EC					50710	74
AquaMax Expert 20000	Profimax 20000	20000	333	8.00	450	220-240 В/50 Гц	13.90	10.00	3 + 2	2"				AS					56873	76
AquaMax Expert 30000	Profimax 30000	30000	500	8.50	650	220-240 В/50 Гц	13.90	10.00	3 + 2	2"				AS					56874	76
AquaMax Expert 40000	Profimax 40000	41000	683	10.00	1100	220-240 В/50 Гц	19.20	10.00	3 + 2	2"				AS					56875	76
AquaMax Gravity Eco 10000	Optimax 10000	10000	167	1.30	65	220-240 В/50 Гц	4.20	10.00	3 + 2	2"				SE					57091	78
AquaMax Gravity Eco 15000	Optimax 15000	15000	250	1.80	85	220-240 В/50 Гц	4.50	10.00	3 + 2	2"				SE					57092	78
AquaMax Gravity Eco 20000	Optimax 20000	18000	300	2.20	120	220-240 В/50 Гц	4.50	10.00	3 + 2	2"				SE					57093	78

* SM = Синхронный двигатель OASE; AS = Асинхронный двигатель OASE; SE = Синхронный электродвигатель OASE; EC = электродвигатель OASE с интегрированной электроникой

○ = дополнительно, не входит в комплект поставки



AquaMax Eco Classic (СТАРТ)



AquaMax Eco Premium (ПРО)
AquaMax Eco Premium 12 В (ПРО)



AquaMax Dry (ПРО)



AquaMaxEco Twin (ПРО)



AquaMax Expert (ПРО)



AquaMax Gravity (ПРО)